

ASENNUSOHJE - PREMIUMSAIMAA SPC VINYYLILANKKU

ENNEN ASENNUSTA - TYÖKALUT

- Vinyyli/Laminaattileikkuri
- Suojalasit
- Suojakäsineet
- Valkopäinen kumivasara
- Mitta
- Lyijykynä
- Suorakulma
- Asennuskiilat
- Kuviosaha

ASENNUS

A - TUOTTEIDEN TARKASTUS

Tarkasta toimitettu tuote ennen kuin aloitat asennuksen. Reklamaatiota, joka olisi pitänyt huomata ennen asennusta, ei voida hyväksyä asennetusta tai leikatusta tuotteesta. Käytä samaan tilaan vain samaa tuotantoerää varmistaaksesi lattian harmonisen vaikutelman.

B - TASAANNUTTAMINEN

Vinyylilankun tulee tasaantua huoneen lämpötilassa vähintään 48 tuntia, jotta saavutetaan suositeltu asennus-lämpötila.

B.1 ILMAN LÄMPÖTILA

Vinyylilankku tulee asentaa lämpötilassa, joka on 15°C ja 25°C välillä. Alustan lämpötila ei saa olla alle 15°C.

B.2 ALUSTA

Alustan on oltava luja, joustamaton, puhdas, kuiva ja tasainen. Alustan tulee täyttää SisäRYL 2013 -vaatimukset tasaisuuden osalta. Tasoita lattia, jos epätasaisuutta on enemmän kuin 3 mm kahden metrin matkalla. Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja seinäpäällysteliiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden päällystämisohjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointi syvyydellä A korkeintaan 90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava.

Suosittellemme vanhan päällysteen poistamista. Tekstiili ja neulahuopa tulee poistaa aina. Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20°C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

C - HYVÄKSYTYT ALUSTAT

- Laminaatti/parketti, kun tuuletettu alapuolelta
- Tasaiset kivi-, marmori ja ashlar-lattiat
- Keraaminen laatta (saumat: < 6 mm leveät/< 3 mm syvät)
- Kompakti PVC -päällyste tai linoleumpäällyste (vaahtopohjainen PVC päällyste joustaa liikaa)
- Tasainen betoni- tai levyalusta
- Takuu ei ole voimassa, jos tuote asennettu jollekin muulle alustalle. Erillistä askeläänen eristettä ei saa asentaa vinyylilankun alle, jossa on integroitu askeläänieriste.

Älä asenna PremiumSaimaa Vinyylilankkua seuraavissa tapauksissa:

- Liian epätasainen alusta (ei täytä tasaisuusvaatimusta)
- Halkeamat alustassa
- Alusta liian kostea
- Alusta heikko, liian huokoinen tai karkea
- Alustassa epäpuhtauksia kuten öljyä, vahaa, lakka- tai maali jäämiä
- Poikkeava alustan lämpötila (alle 15°C)
- Huoneen lämpötila alle 15°C tai korkeampi kuin 25°C
- Lattialämmitys ei ole termostaatilla ohjattavissa
- Lattialämmityksessä lattian pintalämpötila nousee yli 27°C

D - ASENNUSSUUNTA

Aloita asennus vasemmalta ja etene oikealle. Asenna lankut tilaan suuntautuvan päävalon suuntaisesti. Kapeissa käytävissä voidaan asentaa myös poikkisuuntaan.

E - LIIKUNTASAUMAT

Jätä kiilojen avulla vähintään 5 mm elämisvara kaikkien seinien ja muiden kiinteiden esteiden vierustoille ja huoneiden väliin (kynnysten kohdalle 2x5 mm).

Poista kiilat, kun asennus on valmis. Peitä elämisvarat ja liikuntasaumamat sopivalla listalla.

F - SILIKONIN KÄYTTÖ ON SALLITTU SEURAAVISSA ERIKOISTAPAUKSISSA:

- Keittiössä: Astianpesukoneen alle jäävät elämisvarat voidaan tiivistää silikonilla, joka estää mahdollisen vuotoveden pääsyn lattian alle.
- Oven karmit: Jos lattiaa ei voida asentaa oven karmin alle, suosittelemme 6mm elämisvaraa karmia vasten. Voidaan tiivistää silikonilla

G - ASENNUS

Asenna lankut aina vasemmalta oikealle. Aloita huoneen vasemmasta nurkasta siten, että urospäätypontti ja urospontillinen pitkä sivu on vasten seiniä.

Uivaksi asennetun vinyylilankkualueen tulee voida elää joka suuntaan. Seinien ja kaikkien kiinteästi asennettujen kalusteiden vierille tulee jättää vähintään 5 mm elämisvara.

Elämisvara tulee jättää myös esim. putkien läpivienteihin. Seinien vierillä suosittelemme käyttämään asennuskiiloja, jotta vinyylilankkulaatta ei asennuksen aikana liiku kiinni seinään. Mikäli asennettavan alueen mitta ylittää 8 m on jätettävä leveämpi elämisrako tai tehtävä liikuntasauga. Huomioithan, että toisinaan lattia pääsee elämään vain toiseen suuntaan, mikäli päälle on asennettu painavia kalusteita. Liikuntasaumamat tulee peittää asiaan kuuluvilla taso-, eritaso- tai päätelistoilla. Seinien vieressä rako peitetään jalkalistalla.

Suositteltu asennussuunta on huoneen pisimmän seinän tai valonsuunnan mukaisesti. Lyhin asennuspituus ja päätysaumojen limitys on 35 cm.

Suosittellemme asennettavan tilan mittaamista, jotta aloittavan laudan pituus/leveys voidaan määritellä siten, ettei liian lyhyitä/kapeita paloja jää asennuksen loppuun. Viimeisen rivin minimi leveys on 5 cm.

Uniclick pontti voidaan tarvittaessa asentaa oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle, sillä pontti lukittuu molempiin suuntiin. Alla kuitenkin suosituksemme asennuksen aloitukseen.

Ensimmäinen vinyylilankkurivi

Aloita asennus vasemmalta oikealle. Kasaa ensin koko asennussuunnan mittainen yksittäisten lankkujen rivi siten, että pitkän sivun urosponnit ovat seinää päin. Lukitse päätyponnit toisiinsa lauta kerrallaan. Aseta ensimmäinen lankku lattialle, ota seuraava lankku ja aseta lattialla olevan lankun päädyn naarasponnttiin asennettavan lankun urosponntti 20-30 ° kulmassa. Paina lankku ponttiin ja lattialle. Mikäli pontti ei mene kiinni tarkasta ettei välissä ole roskaa. Joskus pontin paikalleen meneminen voi vaatia pientä ylös alas liikuttelua. Toista kunnes olet saanut ensimmäisen vinyylilankkurivin valmiiksi. Mikäli asennetun rivin viimeisestä lankusta jäänyt pala on vähintään 35 cm aloitetaan sillä seuraavan lankkurivin asennus.

Toinen vinyylilankkurivi

Toisen lankkurivin asennus aloitetaan niin ikään vasemmalta oikealle. Aseta toisen lankkurivin ensimmäisen lankun urosponntti 20-30° kulmaan ensimmäisen rivin ensimmäisen lankun naarasponnttiin ja lukitse pontti. Ota seuraava lankku ja aseta päädyn urosponntti lattialla olevan lankun naarasponnttiin 20-30 ° kulmassa . Käänä pontti lukkoon mahdollisimman lähelle ensimmäisen lankkurivin pitkän sivun naarasponnttia. Kun päätyponntti on lukittunut nosta toisen rivin ensimmäisen laudan naarasponntin puolista päätyä sekä asennettavaa lautaa 20-30 °:een kulmaan ylös ja paina pitkän sivun urosponntti ensimmäisen rivin naarasponnttiin. Pontin kiinni saaminen voi vaatia pientä ylös alas liikuttelua. Pontin lukituessa siitä kuuluu pieni napsahdus ja lautojen väliin ei jää selkeää rakoa. Toista asennus kuviota kunnes asennus on valmis. Mikäli rivin loppuun jää alle 35 cm mittainen lankun pala aloitetaan seuraavan rivin asennus täydellä lankulla tai täydestä lankusta leikatulla min. 35 cm kappaleella siten, että edellisen rivin päätysaumoihin jää min. 35 cm limitys.

H - LIIKUNTASAUMALISTAT

380 m²:n kokoisissa yhtenäisissä tiloissa voidaan tehdä saumaton asennus huomioiden kaksinkertainen liikuntarako (12 mm) sekä vuorokautinen lämpötilaero ei saa ylittää 20° C.

Voidaan asentaa pituussuuntaan maksimissaan 20 m ilman liikuntasaumaa.

Liikuntasauma tulee tehdä tilaan, joka on erittäin kapea ja pitkä. Liikuntasauma tulee tehdä huoneiden väliin ja elämisvara kaikkien kiinteiden esteiden vierustoille.

Liikuntasauma- ja jalkalistoja tai kynnyksiä ei saa kiinnittää lattianpäällysteeseen.

ASENNUKSEN VIIMEISTELY

- Poista kaikki asennuskiilat.
- PremiumSaimaa Vinyylilankkua ei saa lukita alustaan, alusmateriaaliin, kiintokalusteisiin tai kalusteisiin. Materiaalin luonnollinen eläminen ei saa olla estetty.
- Suojaa lattia maa-aineksilta. Käytä sisääntulomattoa ulko-oven molemmin puolin ja suojaa huonekalujen lattiaa vasten olevat osat.
- Toimistotuolin (tai muu suurella pistekuomalla oleva tuoli) alla suosittelemme käyttämään suojalevyä. Sekä sen tyyppisiä pyöriä, jotka jakavat lattiaan kohdistuvan paineen tasaisesti.
- Älä vedä huonekaluja, tai muita kovia esineitä lattiaa pitkin.
- Suojaa ennen luovutusta valmistunut lattia huolellisesti.

POIKKEAVAT ASENNUSKOHTEET

- Puolilämpimissä tiloissa, sekä tiloissa joissa suuret lämmönvaihtelut, johon aurinko paistaa voimakkaasti, suosittelimme liimaamaan PremiumSaimaa Vinyylilankun alustaan (liima tulee soveltua SPC-laatoille).
- Lämpötilan vaihteluväli asennuksen jälkeen voi olla 5°C -40° C, mitattuna lattian päältä, ja siinä sen tulisi pysyä koko elinkaaren ajan. Lämpötilan vaihtelut tulisi minimoida.
- Mikäli PremiumSaimaa Vinyylilankku asennetaan alueille, jotka altistuvat merkittäväälle lämpötilan vaihteluille, tulee elämisvara kaksinkertaistaa 12 mm:iin kaikista seinistä ja kiintokalusteista.
- Jos lämpötila on sallitun rajan ala- tai yläpuolella, päällyste tulisi liimata alustaan (liima täytyy soveltua SPC-laatoille).
- Välittömästi maisema- tai kattoikkunan läheisyydessä oleva materiaali tulisi liimata alustaan (liima täytyy soveltua SPC-laatoille).
- Värjätyt kumipyörät tai -matot saattavat värjätä vinyylilattian pysyvästi.

HOITAMINEN

- Suojaa lattiaa maa-aineksilta. Käytä sisääntulomattoa ulko-oven molemmin puolin ja suojaa huonekalujen lattiaa vasten olevat osat.
- Toimistotuolin (tai muu suurella pistekuormalla oleva tuoli) alla suosittelemme käyttämään suojalevyä. Sekä sen tyyppisiä pyöriä, jotka jakavat lattiaan kohdistuvan paineen tasaisesti.
- Älä vedä huonekaluja, tai muita kovia esineitä lattiaa pitkin. Lattiaa voidaan hoitaa lakaisemalla, imuroimalla tai moppaamalla. Käytä kuivia tai nihkeitä menetelmiä ja poista tahrat välittömästi.

// LAATU KESTÄÄ ELÄMÄN, EKOLOGISESTI //

